

Xyladecor Sprühbar Terrassenholz-Öl

2/2007

Produktbeschreibung

Schutz & Pflege – schnell & einfach
Ideal für Holzböden im Aussenbereich

2,5 Liter reichen:
bis zu ca. 15 m²

Produktart:

Geruchsmildes Pflegeöl auf Emulsions-Wasserbasis zum Schutz und der Konservierung von Holz.

- dringt tief ein, hinterlässt einen hauchdünnen Film
- wirkt wasser- und schmutzabweisend
- frischt alte und vergraute Holzflächen auf
- ergibt gleichmäßige, seidige Oberfläche
- leicht zu verarbeiten

Vorbereitung:

Untergrund reinigen (z.B. mit XYLADECOR HOLZ-REINIGER & ENTGRAUER) und trocknen lassen. Evtl. leicht anschleifen oder in Holz-Richtung faserbürsten.

Reinigung:

Reinigung des XYLADECOR DRUCK-SPRÜHERS sowie des Pinsels gleich nach Gebrauch mit Wasser und Seife. Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen.

Inhaltsstoffe:

Hochwertige Öle, Pigmente, Wasser und Hilfsstoffe.

Holzarten:

Für alle Hölzer wie z.B. Bangkirai, Douglasie, Eukalyptus, Lärche, Teak, Afzelia, Eiche, Makoré, Oregon Pine, Robinie, Sapelli. Der Farbeffekt kann je nach Saugfähigkeit des Untergrundes, der Holzart und der Art der Aufbringung (Streichen oder Sprühen) etwas variieren.

Anwendungsbereich

Für Holz außen:

XYLADECOR SPRÜHBAR TERRASSENHOLZ-ÖL ist der ideale Schutz von Hölzern im Außenbereich. Besonders geeignet für Holzterrassen, Holzdecks etc.

Verarbeitung

1. Vor Gebrauch Packungstexte aufmerksam lesen.
2. Arbeitsplatz mit Folie oder Papier abdecken. Staub und Schmutz vom Holz abbürsten oder abwischen. Altanstriche entfernen.
3. Holz reinigen (z.B. XYLADECOR HOLZ-REINIGER & ENTGRAUER – siehe Technisches Merkblatt), trocknen lassen und evtl. mit Schleifpapier oder Schleifvlies leicht anschleifen. Schleifstaub nicht einatmen. Staubmaske tragen.
4. XYLADECOR SPRÜHBAR TERRASSENHOLZ-ÖL vor Gebrauch gut aufrühren und schütteln.
5. Mit dem XYLADECOR DRUCK-SPRÜHER (Bedienungsanleitung beachten) in Holzrichtung satt und zügig aufsprühen. Stehen gebliebenes, zu viel aufgetragenes Material mit Pinsel verteilen, um Flecken zu vermeiden. Einwirken und mind. 8 Stunden trocknen lassen.
6. Bei Bedarf (z.B. bei rauher Oberfläche) einen zweiten Sprühaufrag nach Trocknung oder am nächsten Tag durchführen.



Xyladecor Sprühbar Terrassenholz-Öl

2/2007

Besondere Hinweise

Hinweise:


- Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Produkte sind die üblichen Sicherheitshinweise zu beachten.
- Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen
 - Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten
 - Sprühnebel nicht einatmen. Atemschutz tragen
 - Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden
 - Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort mit viel Wasser abwaschen (bei Augenkontakt Arzt aufsuchen)
 - Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen
 - Während und nach der Verarbeitung für gute Belüftung sorgen
 - Mit XYLADECOR SPRÜHBAR TERRASSENHOLZ-ÖL getränkte Tücher einzeln an der Luft zum Trocknen aufhängen oder ausbreiten
 - Gefahr der Selbstentzündung. Nach Aushärtung entsorgen.

Europäischer VOC-Gehalt:

EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/e – Klarlacke und Lasuren für Gebäude, ihre Bauteile und dekorativen Bauelemente (Innen und Außen), einschließlich deckender Lasuren): 130 g/l (2010).
Dieses Produkt enthält max. 100 g/l VOC.

Lagerung und Entsorgung:

XYLADECOR SPRÜHBAR TERRASSENHOLZ-ÖL frostfrei, nur im Originalgebinde und nicht unter +5°C bzw. über +30°C lagern. Restentleertes (tropffreies) Gebinde in Wertstoff-Sammelbehälter geben. Nicht restentleertes Gebinde ordnungsgemäß entsorgen (Sammelstelle für Altfarben). Abfallschlüssel-Nr. 08 01 12. Mittel und Produktreste nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.



Die vorstehenden Angaben wurden im Labor und in der Praxis als Richtwerte ermittelt und sind generell unverbindlich. Sie stellen lediglich allgemeine beratende Hinweise dar, beschreiben unsere Produkte und informieren über deren Verarbeitung und Anwendung. Angesichts der Vielseitigkeit und Unterschiedlichkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen und verwendeten Materialien können wir naturgemäß nicht jeden Einzelfall erfassen. In Zweifelsfällen empfehlen wir daher, Vorversuche durchzuführen oder ICI Österreich GmbH zu befragen. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im übrigen haften wir nach unseren Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Technischer Beratungsdienst

Gebrauchsanleitungen und Verarbeitungsrichtlinien sind auf die ÖNORMEN abgestimmt. Bei Einhalten der Verarbeitungsrichtlinien können wir für die ausgezeichneten Eigenschaften unserer Produkte garantieren. Wenn Sie Detailfragen haben oder von dem vorliegendem Merkblatt abweichende Verhältnisse vorfinden, wenden Sie sich bitte an unseren technischen Beratungsdienst.

